殼牌重車潤滑油

車用齒輪潤滑油

Shell Spirax S2 G

殼牌 Spirax G 齒輪油爲高品質車輛齒輪潤滑油。含有多功能添加劑，滿足中等極壓操作下的工作要求。

推薦應用

- **手動齒輪箱：主要用於高速/低扭矩和低速/高扭矩的大客車、商用車輛的手動齒輪箱。適用於裝有同步變速器的齒輪箱。**
- **後傳動軸：適用於中等負載操作，如：輕載商用車輛和客車等。**
- **不適用於重載雙曲面驅動軸(hypoid axles)。**

性能特徵

- **性能全面的添加劑**
  優質精選的添加劑，長久保持效能，使油在整個使用周期內保持良好的抗磨性、防銹性及氧化穩定性。
- **更長的齒輪壽命**
  有效的防止齒輪的早期磨損，即使長時間使用也可避免由於沈積物附著在齒輪表面對齒輪產生的磨損
- **減少對黃色金屬的腐蝕**
  廣泛的適應各類車輛齒輪箱
- **良好的換檔感覺**
  綜合且全面的性能，使得殼牌Spirax G在廣泛的氣候條件和負載條件下仍能保持良好的換檔感覺。

技術規格

殼牌 Spirax G 潤滑油滿足以下規格：

- 殼牌 Spirax S2 G 符合 API GL 4 規格。

典型數據

殼牌 Spirax S2 G 潤滑油	90	140
SAE 黏度級別	90	140
運動黏度 40˚C mm2/s 100˚C mm2/s	 184 16.9	 559 32.7
黏度指數	97	96
密度@15˚C kg/l	0.904	0.918
閃點（閉口杯）˚C	191	199
傾點 ˚C	-18	-9

以上數據爲當前產品的典型數值，今後每批產品的數據可能會在殼牌品質標準容許範圍內有所變動。若有任何問題，請與當地殼牌經銷單位聯繫。

安全、健康與環保

根據現有資訊，在本產品的正確使用過程中，不會對人體健康產生不良影響，但在使用過程中仍需遵循物質安全資料表(MSDS)所提供的指示，有關物質安全資料表可向殼牌銷售代表索取。如需處理使用過的油品，請送到指定的回收點，不可將其排入下水道、土地與河川中。

Shell Lubricants